

Dubbel Elastisk FA

Falldämparlina 1302-TF



012203105 1,9m

BESKRIVNING

Dubbel falldämparlina tillverkad som en flexibel tub med invändig resår som gör att man kan sträcka ut linan till max 1.7 meters längd. Extern absorber är monterad i början på linan. Absorbern har utbytbar skydd med kardborre.

TECHNICAL SPECIFICATION

Produktegenskaper

Lina:	Tubformad Elastisk polyester, 22mm
Linstyrka:	>38kN
Falldämpare:	Ja, Max. längd 1.4m
Koppling till struktur:	2 st aluminium 2-steg (Krok 9680)
Kroppskoppling:	Aluminium twist(Karbin 9673)
Produktvikt:	1,7kg

Segments

Användningsområden:	Industri, Vindkraft, Rigging, Telecom, Mastarbete, Energi- och Elkraft, Övriga arbetsmiljöer som kräver slitskydd
---------------------	---

Standards

Standards:	EN355:2002
Certifierande Organ:	Nr. 021, SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, 501 15 Borås, Sweden

Livslängd och Övrig information

Livslängd:	10 års livslängd fr.o.m. tillverkning
Max. användarvikt:	100kg
Besiktning:	Årlig inspektion av en certifierad kompetent person
RFID:	JA, finns i ettiketten. Kompatibel med RFID/NFC-läsare
Tillbehör:	Parkeringsplats för falldämpare 9903
EAN:	7350015792326
Språk bruksanvisning:	ENG, SE, NO, DK, FI, EE, DE, PL, FR